

外装材: カラーステンレス鋼板 (7) 0.35
 アスファルトフェルト 17K
 野地板: 杉 (7) 12+耐水合板 (7) 4
 垂木: 20X36 (ビス止め)
 断熱材: グラスウール 50mm 16kg
 内装: 塩化ビニール鋼板 (7) 0.35

スリット車輪: SS ϕ 80

スリットレール: [100X50X5]

レール受け: [100X50X5]

防雪板: PL 2.3

防雪ナイロンブラシ

横桟: L25X25X3

ピース: L40X40X3

弦材: □40X40X2.3

20均等分割

外装材: カラーステンレス鋼板 (7) 0.35
 アスファルトフェルト 17K
 野地板: 耐水合板 (7) 4
 垂木: 20X36 (ビス止め)
 断熱材: グラスウール 50mm 16kg
 内装: 塩化ビニール鋼板 (7) 0.35

防風板: PL 1.2

車輪部化粧板: PL 1.2

スカート: L40X40X3

スカート部下地: アルミ板 (7) 1.5

水平回転車輪: MC ϕ 100 6カ所

R1500

R1625

スリット枠: PL 3.2

メインアーチ: [75X40X5]

スリット横桟: □50X50X2.3

スリット: □50X50X2.3

トイ: [60X30X2.3]

スリット駆動軸: ϕ 20

ユニバーサルジョイント

ピロブロック: UCP204

マイターギヤ: M3-20T

ラック&ピニオン: M3

スリット車輪: SS ϕ 80

スリットレール: [100X50X5]

スリット開閉ハンドル: ϕ 250

水平下限高さ

370